

Hempel's Teak Oil

Produktegenskaber

Beskrivelse

Hempel's Teak Oil er en naturlig olie med god indtrængning. Den letter rengøringen og giver modstandsdygtighed over for vejrpåvirkninger, vand og smuds. Indeholder skimmel hindrende middel.

Anbefalet brug

Til brug på nyt træ samt på tidligere behandlet træ, indvendigt og udvendigt, over vandlinjen.

Produktsikkerhed

Flammepunkt 38°C [100°F]

VOC-indhold

| Lovgivning | Værdi |
|------------|--------------------------|
| EU | 616 g/L [5,14 lb/US gal] |

I henhold til specifik lovgivning - se nærmere oplysninger i forklarende noter på Hempels websted Hempel.com eller på dit lokale Hempel-websted.

Håndtering

Håndter forsigtigt. Læs sikkerhedsanmærkningen på emballage og beholdere før og under brug og følg alle lokale og nationale sikkerhedsforskrifter. Læs altid produktets sikkerhedsdatablad(e) sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

67571

Standardfarve / kode

Transparent 00000

Transparent 00000

Volumen tørstof

20 ± 2%

Vægtfylde

0,8 kg/L [7 lb/US gal]

Forbehandling

Renhed

- Fjern olie, fedt og lignende urenheder ved brug af et passende opløsningsmiddel.

Nybygning:

- Nyt træ: Rengør med Hempel's Teak Cleaner. Ru overflader skal slibes.
- Fjern støv og løst materiale.
- Fugtindholdet i træet skal være under 16%.

Vedligeholdelse og reparation

- Tidligere behandlet træ: Fjern støv og løst materiale.

Påføring

Fortynder

Skal ikke fortyndes

Rensemiddel

Hempel's Thinner 808 08081

Hempel's Teak Oil

Påføringsmetode

| Værktøj | Påføringsparametre |
|---------|--------------------|
| Pensel | Ikke relevant. |
| Rulle | Ikke relevant. |

Brug ikke fortynder sammen med dette produkt.

Filmtykkelse

Strækkeevnen vil afhænge af overfladens ruhed, underlagets porøsitet og påføringsmetoden.

Påføringsbetingelser

- For at undgå kondens påføres produktet på en ren og tør overflade ved en temperatur, som er mindst 3°C [5°F] højere end dugpunktet.

Bemærkninger

- Omrøres grundigt før brug.
 - Påfør et mætningslag direkte på overfladen. Lad træet absorbere olien. Overskydende produkt fjernes med en ren klud for at undgå en blank film efter tørring og forhindre blødgøring af forseglingen. Påfør endnu et lag, hvis træet ikke er fuldt mættet.

Tørring og overmaling

Produktkompatibilitet

- Forudgående lag: Det anbefalede produkt er: Hempel's Teak Cleaner, Hempel's Wood Impreg
 - Efterfølgende lag: Intet.

Tørretid

| Overfladetemperatur | | 10°C | 20°C |
|---------------------|-------|--------|--------|
| | | [50°F] | [68°F] |
| Berøringstør | timer | 16 | 8 |

Overmalingsdetaljer

- Normalt anbefales et lag.

Opbevaring

Holdbarhed

| Omgivelsestemperatur | 25°C [77°F] |
|----------------------|----------------|
| Produkt | 60 måneder |

Holdbarhed fra produktionsdato ved opbevaring i originale, uåbnede beholdere. Herefter skal produktkvaliteten kontrolleres igen. Opbevaring ved høje temperaturer kan reducere holdbarheden. Kontakt Hempel for at få rådgivning.

Opbevaringsforhold

- Produktet skal opbevares i henhold til lokal lovgivning, ved mindst 5°C [41°F] uden direkte sollys og beskyttet imod regn og sne.
 - Produktet skal opbevares i overensstemmelse med sikkerhedsdatablad, etiket og lokale bestemmelser. Opbevar beholderne i et tørt, skyggefuldt, køligt, godt ventileret rum og på afstand af kilder til varme og antændelse. Beholdere skal holdes tæt lukket. Håndteres forsigtigt.

Hempel's Teak Oil

Yderligere information

Yderligere information er tilgængelig på <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> eller på den lokale Hempel hjemmeside:

- Forklarende noter for produktdatablad.
- Påføringsmetoder.
- Yderligere information: Den lille Søstærke eller hempelyacht.dk

Dette produktdatablad vedrører det leverede produkt ("Produktet") og vil løbende blive opdateret. Køberen/brugeren bør derfor henholde sig til det produktdatablad, der leveres sammen med det pågældende parti af Produktet (og ikke en tidligere version af dette). Udover produktdatabladet vil køberen/brugeren modtage et eller flere af nedenstående specifikationer, erklæringer og/eller retningslinjer, eller de vil være at finde på Hempels hjemmeside under 'Produkter' på www.hempel.com ("Supplerende Dokumenter"):

| Nr. | Dokumentbeskrivelse | Placering/bemærkninger |
|-----|---|--|
| 1. | Teknisk erklæring | Enkelstående, specifik rådgivning, der leveres på forespørgsel til specifikke projekter |
| 2. | Specifikation | Udstedes kun til specifikke projekter |
| 3. | Produktdatablad | Dette dokument |
| 4. | Forklarende bemærkninger til produktdatabladet | Kan findes på www.hempel.com og indeholder relevante oplysninger om produkttestparametre |
| 5. | Påføringsvejledning | Se www.hempel.com , hvis tilgængelig for det pågældende Produkt |
| 6. | Generelle tekniske retningslinjer (f.eks. vedrørende påføring og forbehandling) | Se www.hempel.com , hvis tilgængelig for det pågældende Produkt |

Hvis der er uoverensstemmelse mellem oplysninger i produktdatabladet og Supplerende Dokumenter, skal oplysningerne have forrang som angivet i den ovenfor nævnte rækkefølge. I sådanne tilfælde bør du også kontakte din Hempel-repræsentant med henblik på afklaring. Køberen/brugeren skal desuden være opmærksom på det tilhørende Sikkerhedsdatablad, der leveres med alle Produkter, og som også kan downloades på www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for fejl, hvor påføringen af Produktet ikke er foretaget i fuld overensstemmelse med de anbefalinger og krav, der er anført i de relevante produktdatablade og Supplerende Dokumenter. Disse oplysninger og vilkårene for denne ansvarsfraskrivelse gælder for dette produktdatablad, de Supplerende Dokumenter og alle andre dokumenter, som Hempel måtte levere med tilknytning til Produktet. Herudover leveres Produktet og den tekniske hjælp gives med udgangspunkt i Hempels Almindelige salgs-, leverings- og servicebetingelser, medmindre der er indgået udtrykkelig skriftlig aftale om andet.