

# Hempel's Wax TecCel

## Tuotteen ominaisuudet

### Tuotekuvaus

Hempel's Wax TecCel on erittäin tehokas nestemäinen vaha, jossa hyödynnetään TecCel-tekniikkaa. Vaha muodostaa erittäin pitkäkestoisen ja kiiltävän pinnan sekä kestäväen suojan.

### Suosittelava käyttö

Se soveltuu gelcoat-, maali- ja lakkapinnoille, jotka on ensin kiillotettu Hempel's Custom Marine Polish-aineella.

Soveltuu sekä käsin että koneella tehtävään kiillotukseen.

### Ominaisuudet

- Jättää helposti puhdistettavan, vettä hylkivän pinnan ja antaa pitkäkestoisen suojan.

## Tuoteturvallisuus

**Leimahduspiste** 61°C [142°F]

### VOC-pitoisuus

Lainsäädäntö	Arvo
EU	222 g/L [1,85 lb/US gal]

Lainsäädännön mukaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävissä tuoteselosteissa, jotka ovat saatavilla Hempelin verkkosivuilta Hempel.com tai Hempelin paikalliselta verkkosivustolta.

### Käsittely

Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisäiliöiden varoitus- ja turvateksteihin ennen käyttöä ja käytön aikana sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. Katso aina tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisäksi Hempelin käyttöturvatiedotteesta.

## Tuotetiedot

### Tuotekoodi

69034

### Vakiosävy / koodi

- 98880

### Kuiva-ainepitoisuus

15 ± 2%

### Ominaispaino

1 kg/L [8 lb/US gal]

## Pinnan esikäsittely

### Puhtaus

- Puhdista aineella Hempel's Pre-Clean tai Hempel's Boat Shampoo.

### Huolto ja korjaus

- Huonontuneet pinnat: Uudista kiilto ja väri Hempel's Rubbing Liquidilla.

## Levittäminen

### Levitysmenetelmä

Ravista hyvin ennen käyttöä. Älä käsittele suorassa auringonvalossa.

### Maalausolosuhteet

- Levitä vain kuivalle ja puhtaalle pinnalle, jonka lämpötila on vähintään 3°C [5°F] kastepisteen yläpuolella. Näin vältetään kondensaatiolta.

### Huomautuksia

- Levitä tuotetta puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Käsittele vain pieniä alueita kerrallaan. Anna pinnan kuivua 5-10 minuuttia.
- Kiilota puhtaalla ja pehmeällä liinalla tai kiillotuskoneella, kiiltävän pinnan saamiseksi.
- Vaihda puhtaat liinat säännöllisesti.

# Hempel's Wax TecCel

## Kuivuminen ja ylimaalaus

### Tuoteyhteensopivuus

- Aiempi maalikerros: Suositellut tuotteet ovat: Hempel's Rubbing Liquid, Hempel's Custom Marine Polish

### Kuivumisaika

Anna vastamaalattujen pintojen kuivua/kovettua vähintään 90 päivää ennen tuotteen käyttöä.

### Muut huomautukset

- Jos uudelleenmaalausta tarvitaan myöhemmin, kaikki vahajäänteet on poistettava käyttämällä Hempel's Pre-Clean.

## Varastointi

### Säilymisaika

Ympäristön lämpötila	25°C [77°F]
Tuote	60 kuukautta

Säilymisaika valmistuspäivästä lukien avaamattomassa alkuperäispakkauksissa säilytettynä. Tuotteen laatu on sen jälkeen tarkistettava. Varastointi tavanomaista korkeammassa lämpötilassa saattaa lyhentää säilymisaikaa. Kysy tarvittaessa neuvoa Hempeliltä.

### Varastointiolosuhteet

- Lämpötila ei saa pudota alle nollan 0°C [32°F] kuljetuksen ja varastoinnin aikana.

## Muut asiakirjat

Lisätietoja on saatavana Hempelin sivustolta <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> tai Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuotetiedotteen selittävät huomautukset.
- Levitysmenetelmät.
- Lisätietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tämä tuoteseloste ("TS") viittaa tähän tuotteeseen ("Tuote"), ja sitä päivitetään ajoittain. Tästä syystä ostajan/käyttäjän on huomioitava kunkin erän mukana toimitettu TS (eikä sen aikaisempaa versiota). Tuoteselosteen lisäksi ostaja/käyttäjä saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistä, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myös saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta "Tuotteet", [www.hempel.fi](http://www.hempel.fi) (the "Lisädokumentit"):

Nro.	Dokumentin kuvaus	Sijainti/kommentit
1.	Tekninen lausunto	Eriyisten projektien yhteydessä pyynnöstä annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta
2.	Tekniset tiedot	Annetaan vain erityisiä projekteja koskien
3.	Tuoteturvallisuusseloste	Tämä dokumentti
4.	Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset	Nämä dokumentit ovat saatavilla osoitteesta <a href="http://www.hempel.fi">www.hempel.fi</a> , ja ne sisältävät oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5.	Levitysohjeet	Mikäli saatavilla, osoitteessa <a href="http://www.hempel.fi">www.hempel.fi</a>
6.	Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu)	Mikäli saatavilla, osoitteessa <a href="http://www.hempel.fi">www.hempel.fi</a>

Jos tuoteselosteen ja lisädokumenttien välillä on ristiriitoja, tietojen arvojärjestys on yllä mainitun mukainen. Niissä tapauksissa sinun tulee myös pyytää lisäselvityksiä Hempelin edustajalta. Ostajan/käyttäjän on lisäksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste ("TTS"), joka on myös ladattavissa osoitteesta [www.hempel.fi](http://www.hempel.fi).

Hempel ei ole vastuussa syntyvistä vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty täysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisädokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tätä tuoteselostetta, lisädokumenteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimitannut tämän tuotteen yhteydessä. Tuotteen toimitus ja kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- sekä toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.