

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Tuotteen ominaisuudet

### Tuotekuvaus

Hempel's Paint Stripper on erittäin tehokas, liuotinpohjainen maalinpoistoaine, joka soveltuu useimmille maalatuille tai lakatuille pinnoille.

### Suosittelava käyttö

Ei saatavilla.

### Ominaisuudet

- Ei saatavilla.

## Tuoteturvallisuus

### VOC-pitoisuus

Lainsäädäntö	Arvo
EU	311 g/L [2,60 lb/US gal]

Lainsäädännön mukaiset yksityiskohtaiset tiedot ovat nähtävissä tuoteselosteissa, jotka ovat saatavilla Hempelin verkkosivuilta Hempel.com tai Hempelin paikalliselta verkkosivustolta.

### Käsittely

Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin pakkauksen ja maalisäiliöiden varoitus- ja turvateksteihin ennen käyttöä ja käytön aikana sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. Katso aina tuotteen tarkemmat tiedot tuoteselosteen lisäksi Hempelin käyttöturvatieotteesta.

## Tuotetiedot

### Tuotekoodi

69560

### Vakiosävy / koodi

Läpinäkyvä 00000

### Kuiva-ainepitoisuus

0 ± 2%

### Ominaispaino

1 kg/L [8 lb/US gal]

## Pinnan esikäsittely

### Huolto ja korjaus

- Ennen tuotteen levittämistä suositellaan pienen testialueen käsittelyä sekä tarvittavan käsittelyn keston kirjaamista ylös.

## Levittäminen

### Ohenne

Ei ohennusta

### Levitysmenetelmä

Työkalu	Ohennus maks.til.
Sivellin/Tela	Ei ohennusta

Älä käsittele suorassa auringonvalossa.

### Maalausolosuhteet

- Älä käytä kuumailmapistooleja. Suojaa liekeiltä ja kuumilta pinnoilta.  
- Tuotteen lämpötilan pitää olla yli 10°C [50°F] levittämisen aikana.

# Hempel's Paint Stripper 69560

## Huomautuksia

- Levitä tuotetta runsaasti siveltimellä tai telalla kuivalle pinnalle. Älä käsittele liian suurta aluetta yhdessä vaiheessa. Peitä käsitelty alue alumiinifoliolla, jotta aktiiviset liuotinaineet eivät pääse haihtumaan. Anna tuotteen vaikuttaa 30-45 minuuttia, kunnes maalikerros liukenee tai irtoaa. Vaikutusaika on lyhin antifouling- ja alkydimaaleille sekä lakoille ja pisin silikoni- ja epoksiteille. Ole varovainen, jos käytät tuotetta lasikuitu- ja muovipinnoilla, koska se voi vaurioittaa kestopuoveja (esim. ABS). Hankaa vanha maali irti ja puhdista pinta kuumalla vedellä ja boat shampoo pesuaineella. Vanhoille ja paksuille maalipinnoille käsittely on ehkä toistettava.

## Kuivuminen ja ylimaalaus

## Varastointi

### Säilymisaika

<b>Ympäristön lämpötila</b>	<b>25°C</b> [77°F]
<b>Tuote</b>	60 kuukautta

Säilymisaika valmistuspäivästä lukien avaamattomassa alkuperäispakkauksissa säilytettynä. Tuotteen laatu on sen jälkeen tarkistettava. Varastointi tavanomaista korkeammassa lämpötilassa saattaa lyhentää säilymisaikaa. Kysy tarvittaessa neuvoa Hempeliltä.

## Muut asiakirjat

Lisätietoja on saatavana Hempelin sivustolta <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> tai Hempelin paikallisella sivustolta:

- Tuotetiedotteen selittävät huomautukset.
- Levitysmenetelmät.
- Lisätietoa: Veneenhoito-opas ja hempelyacht.fi

Tämä tuoteseloste ("TS") viittaa tähän tuotteeseen ("Tuote"), ja sitä päivitetään ajoittain. Tästä syystä ostajan/käyttäjän on huomioitava kunkin erän mukana toimitettu TS (eikä sen aikaisempaa versiota). Tuoteselosteen lisäksi ostaja/käyttäjä saattaa saada joitain tai kaikki alla olevista erittelyistä, lausunnoista ja/tai ohjeista, jotka ovat myös saatavilla Hempelin kotisivuilta kohdasta "Tuotteet", [www.hempel.fi](http://www.hempel.fi) (the "Lisädokumentit"):

Nro.	Dokumentin kuvaus	Sijainti/kommentit
1.	Tekninen lausunto	Eriyisten projektien yhteydessä pyynnöstä annettu ainutkertainen ja erityinen neuvonta
2.	Tekniset tiedot	Annetaan vain erityisiä projekteja koskien
3.	Tuoteturvallisuusseloste	Tämä dokumentti
4.	Tuoteturvallisuusselostetta koskevat selitykset	Nämä dokumentit ovat saatavilla osoitteesta <a href="http://www.hempel.fi">www.hempel.fi</a> , ja ne sisältävät oleellista tietoa tuotteen testausparametreista.
5.	Levitysohjeet	Mikäli saatavilla, osoitteessa <a href="http://www.hempel.fi">www.hempel.fi</a>
6.	Yleiset tekniset ohjeet (esim. levitys ja pinnan valmistelu)	Mikäli saatavilla, osoitteessa <a href="http://www.hempel.fi">www.hempel.fi</a>

Jos tuoteselosteen ja lisädokumenttien välillä on ristiriitoja, tietojen arvojärjestys on yllä mainitun mukainen. Niissä tapauksissa sinun tulee myös pyytää lisäselvityksiä Hempelin edustajalta. Ostajan/käyttäjän on lisäksi huomioitava huolellisesti asiaan kuuluva ja jokaisen tuotteen mukana toimitettu tuoteturvallisuusseloste ("TTS"), joka on myös ladattavissa osoitteesta [www.hempel.fi](http://www.hempel.fi).

Hempel ei ole vastuussa syntyvistä vaurioista, jos tuotetta ei ole levitetty täysin asiaankuuluvan tuoteselosteen ja asiaankuuluvien lisädokumenttien suositusten ja vaatimusten mukaisesti. Tässä vastuuvapauslausekkeessa annetut tiedot ja ehdot koskevat vain tätä tuoteselostetta, lisädokumenteja ja muita dokumentteja, joita Hempel on toimittanut tämän tuotteen yhteydessä. Tuotteen toimitus ja kaikki tekninen apu annetaan Hempelin yleisten myynti- sekä toimitus- ja huoltoehtojen mukaisesti, ellei muuta ole nimenomaisesti kirjallisesti sovittu.