# Tuotetiedot
## Hempel's Silicone Remover 99450

| | |
|---|---|
| **Tuotekuvaus:** | **Hempel's Silicone Remover 99450** on tehokas, liuotinpohjainen maalinpoistaja, jota voidaan käyttää silikonipohjaisten pintojen poistoon. |
| **Suositeltava käyttö:** | Hempel's Silic One Fouling Release -järjestelmien tai muiden silikonipohjaisten pinnoitteiden poistoon. |
| **Saatavuus:** | Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan. |

**TEKNISET TIEDOT:**

| | |
|---|---|
| Sävynumero/Sävy: | 09980/ Ruskea. |
| Leimahduspiste: | 104 °C [219.2 °F] |
| Ominaispaino: | 0.9 kg/litra [7.5 lbs/US gallona] |
| VOC-pitoisuus: | 596 g/l [4.9 lbs/US gallona]<br>*Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.* |

**KÄYTTÖOHJEET:**

| | |
|---|---|
| Levitysmenetelmä: | Sivellin |
| **Turvallisuus:** | Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana. |

# Tuotetiedot
## Hempel's Silicone Remover 99450

| | |
|---|---|
| PINNAN ESIKÄSITTELY: | **Esikäsittely:** Ennen tuotteen levittämistä suositellaan pienen testialueen käsittelyä sekä tarvittavan käsittelyn keston kirjaamista ylös. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. |
| TUOTTEEN LEVITTÄMINEN: | **Maalaus:** Peitä muut alueet, mukaan lukien anodit, ennen käyttöä. Levitä tuotetta runsaasti. Älä käsittele liian laajoja alueita yhdellä kertaa. Peitä käsitelty alue muovikalvolla, jotta aktiiviset liuotinaineet eivät haihdu liian nopeasti. Anna vaikuttaa 6 tuntia kunnes pinnoite liukenee tai pehmenee. Käytä varoen lasikuidulla ja kumitiivisteillä. Raavi vanha maali pois ja pese kuumalla vedellä ja boat shampoo pesuaineella. Vanhat tai paksut maalikerrokset voivat vaatia monta käsittelyä. Jäännökset voidaan hioa. |
| MAALAUSOLOSUHTEET : | Käyttölämpötila: 10°C/50°F.<br>Älä käytä kuumailmapistooleja.<br>Älä käytä voimakkaassa auringonvalossa, kuumilla pinnoilla tai kosteissa olosuhteissa.<br>Suojaa liekeiltä ja kuumilta pinnoilta. |
| SUOSITELTU PUHDISTUSAINE : | HEMPEL'S BOAT SHAMPOO 67284 |
| Huomautuksia | |
| Varastointiolosuhteet: | Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F. |
| Ylimaalaus: | - Ei merkitystä |
| Huom: | **Hempel's Silicone Remover 99450** |
| JULKAISIJA: | HEMPEL A/S 9945009980 |

**Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.**
**Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".**
**Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valvotuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.**
**Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitusoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.**
**Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.**