# Hempel's Custom Marine Polish 67444

## Produktegenskaper

**Beskrivelse**
Hempel's Custom Marine Polish er et flytende rengjørings- og poleringsmiddel.

**Anbefalt bruk**
Brukes til å rengjøre, polere og beskytte overflater av glassfiber, samt malte og lakkede flater.

**Egenskaper**
- Ikke kjent.

## Produktsikkerhet

**Flammepunkt** 54°C [130°F]

**VOC-innhold**

| Lovgivning | Verdi |
|---|---|
| EU | 278 g/L [2,32 lb/US gal] |

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

**Håndtering**
Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

## Produktdata

**Produktkode**
67444

**Standard farge / kode**
- 98880
- 98880

**Volum tørrstoff**
15 ± 2%

**Spesifikk vekt**
1 kg/L [8 lb/US gal]

## Forbehandling

**Renhet**
- Rengjør med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

Vedlikehold og reparasjon
- Forringede overflater: Frisk opp glansen og fargen med Hempel’s Rubbing Liquid.

## Påføring

**Påføringsmetode**

Rist godt før bruk. Må ikke påføres i direkte sollys. Ved bruk på "metallisk" maling anbefales det å testpolere på et mindre synlig område.

**Påføringsforhold**
- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.

**Påføringsanmerkninger**
- Påfør produktet med en ren og tørr myk klut.
- Poler ved hjelp av en ren, myk klut eller en poleringsmaskin for høyglans finish.
- Bytt ofte til rene filler.
- La produktets beskyttende film herde i minst én uke før vasking med rengjøringsmidler.

# Hempel's Custom Marine Polish 67444

## Herding og overmaling

**Produkt-kompatibilitet**

- Etterfølgende strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Wax, Hempel's Wax TecCel

**Herdetid**

Nymalte overflater skal tørke/herde i minst 90 dager før produktet påføres.

**Andre kommentarer**

- Hvis overmaling er nødvendig senere, er det svært viktig å fjerne alle spor av voks ved hjelp av Hempel's Pre-Clean.

## Lagring

**Lagringstid**

| **Omgivelsestemperatur** | **25°C** [77°F] |
|---|---|
| Produkt | 60 måneder |

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i original, uåpnet emballasje. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Lagring ved høye temperaturer kan redusere lagringstiden. Kontakt Hempel for råd.

**Lagringsforhold**

- Temperaturen skal ikke være under 0°C [32°F] ved transport og lagring.
- Produktet må oppbevares i henhold til sikkerhetsdatablad, etikett og lokale forskrifter. Oppbevar beholderne på et tørt, skyggefullt, kjølig og godt ventilert sted, og på avstand fra varme- og antennelseskilder. Beholderne må holdes tett lukket. Håndteres med forsiktighet.

## Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines , eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende merknader for produktdatablad.
- Påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: “Hempels lille sjøsterke” og hempelyacht.no

Dette produktdatabladet («**PDB**») gjelder det leverte produktet («**Produkt**»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under ‘Produkter’, på www.hempel.com («**Tilleggsdokumentasjon**»):

| Nr. | Beskrivelse av dokumentasjon | Lokalisering/kommentarer |
|---|---|---|
| 1. | Teknisk dokumentasjon | Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter. |
| 2. | Spesifikasjon | Kun utstedt ved spesifikke prosjekter |
| 3. | PDB | Dette dokumentet |
| 4. | Forklarende merknader til PDB | Tilgjengelig på www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre |
| 5. | Bruksanvisning | Når tilgjengelig, på www.hempel.com |
| 6. | Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser) | Når tilgjengelig, på www.hempel.com |

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («**SDB**») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.