

# Hempel's Custom Marine Polish 67444

## Produktegenskaper

### Beskrivelse

Hempel's Custom Marine Polish er et flytende rengjørings- og poleringsmiddel.

### Anbefalt bruk

Brukes til å rengjøre, polere og beskytte overflater av glassfiber, samt malte og lakkede flater.

### Egenskaper

- Ikke kjent.

## Produktsikkerhet

**Flammepunkt** 54°C [130°F]

### VOC-innhold

Lovgivning	Verdi
EU	278 g/L [2,32 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

### Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

## Produktdata

### Produktkode

67444

### Standard farge / kode

- 98880

### Volum tørrstoff

15 ± 2%

### Spesifikk vekt

1 kg/L [8 lb/US gal]

## Forbehandling

### Renhet

- Rengjør med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

### Vedlikehold og reparasjon

- Forringede overflater: Frisk opp glansen og fargen med Hempel's Rubbing Liquid.

## Påføring

### Påføringsmetode

Rist godt før bruk. Må ikke påføres i direkte sollys. Ved bruk på ""metallisk"" maling anbefales det å testpolere på et mindre synlig område.

### Påføringsforhold

- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.

### Påføringsanmerkninger

- Påfør produktet med en ren og tørr myk klut.
- Poler ved hjelp av en ren, myk klut eller en poleringsmaskin for høyglans finish.
- Bytt ofte til rene filler.
- La produktets beskyttende film herde i minst én uke før vasking med rengjøringsmidler.

# Hempel's Custom Marine Polish 67444

## Herding og overmaling

### Produkt-kompatibilitet

- Etterfølgende strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Wax, Hempel's Wax TecCel

### Herdetid

Nymalte overflater skal tørke/herde i minst 90 dager før produktet påføres.

### Andre kommentarer

- Hvis overmaling er nødvendig senere, er det svært viktig å fjerne alle spor av voks ved hjelp av Hempel's Pre-Clean.

## Lagring

### Lagringstid

<b>Omgivelsestemperatur</b>	<b>25°C</b> [77°F]
<b>Produkt</b>	60 måneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i original, uåpnet emballasje. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Lagring ved høye temperaturer kan redusere lagringstiden. Kontakt Hempel for råd.

### Lagringsforhold

- Temperaturen skal ikke være under 0°C [32°F] ved transport og lagring.

## Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>, eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende merknader for produktdatablad.
- Påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempel's lille sjøsterke" og [hempelyacht.no](http://hempelyacht.no)

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempel's hjemmeside under 'Produkter', på [www.hempel.com](http://www.hempel.com) («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempel's generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.