

Hempel's Wax TecCel

Produktegenskaper

Beskrivelse

Hempel's Wax TecCel er en flytende voks av høy kvalitet med TecCel-teknologi, som gir en langvarig og dyp glans og førsteklasses beskyttelse.

Anbefalt bruk

Brukes på overflater med gelcoat, maling eller lakk etter at du har polert med Hempel's Custom Marine Polish.

Poler for hånd eller med maskin.

Egenskaper

- Danner en vannavvisende overflate som er lett å holde ren, og gir langvarig beskyttelse.

Produktsikkerhet

Flammepunkt 61°C [142°F]

VOC-innhold

Lovgivning	Verdi
EU	222 g/L [1,85 lb/US gal]

I henhold til spesifikk lovgivning, se detaljer i forklarende notater på Hempels nettside Hempel.com eller på din lokale Hempel-nettside.

Håndtering

Håndteres med forsiktighet. Les alle merkeetiketter på forpakninger og emballasje før og under bruk, følg alle lokale eller nasjonale sikkerhetsforskrifter. Konsulter alltid produktets HMS-datablad sammen med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkode

69034

Standard farge / kode

- 98880

Volum tørrstoff

15 ± 2%

Spesifikk vekt

1 kg/L [8 lb/US gal]

Forbehandling

Renhet

- Rengjør med Hempel's Pre-Clean eller Hempel's Boat Shampoo.

Vedlikehold og reparasjon

- Forringede overflater: Frisk opp glansen og fargen med Hempel's Rubbing Liquid.

Påføring

Påføringsmetode

Rist godt før bruk. Må ikke påføres i direkte sollys.

Påføringsforhold

- For å unngå kondensasjon påføres produktet på tørre og rene flater med en temperatur som er min. 3°C [5°F] over duggpunktet.

Påføringsanmerkninger

- Påfør produktet med en ren og tørr myk klut.
- Behandle bare små områder av gangen. La overflaten tørke 5-10 minutes.
- Poler ved hjelp av en ren, myk klut eller en poleringsmaskin for høyglans finish.
- Bytt ofte til rene filler.

Hempel's Wax TecCel

Herding og overmaling

Produkt-kompatibilitet

- Foregående strøk: Anbefalte produkter er: Hempel's Rubbing Liquid, Hempel's Custom Marine Polish

Herdetid

Nymalte overflater skal tørke/herde i minst 90 dager før produktet påføres.

Andre kommentarer

- Hvis overmaling er nødvendig senere, er det svært viktig å fjerne alle spor av voks ved hjelp av Hempel's Pre-Clean.

Lagring

Lagringstid

Omgivelsestemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 måneder

Lagringstid gjelder fra produksjonsdato ved lagring i original, uåpnet emballasje. Etter dette må kvaliteten kontrolleres. Lagring ved høye temperaturer kan redusere lagringstiden. Kontakt Hempel for råd.

Lagringsforhold

- Temperaturen skal ikke være under 0°C [32°F] ved transport og lagring.

Ytterligere dokumentasjon

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Hempels nettside <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines>, eller på din lokale Hempel-nettside.

- Forklarende merknader for produktdatablad.
- Påføringsmetoder.
- Ytterligere informasjon: "Hempels lille sjøsterke" og hempelyacht.no

Dette produktdatabladet («PDB») gjelder det leverte produktet («Produkt»), og oppdateringer kan forekomme fra tid til annen. Følgelig bør kjøper/bruker forholde seg til det PDB som ble levert sammen med det relevante partiet av Produktet (og ikke en tidligere utgave). I tillegg til PDB kan kjøper/bruker få noen eller alle følgende spesifikasjoner, forklaringer og/eller veiledninger som er oppført nedenfor, eller som er tilgjengelig via Hempels hjemmeside under 'Produkter', på www.hempel.com («Tilleggsdokumentasjon»):

Nr.	Beskrivelse av dokumentasjon	Lokalisering/kommentarer
1.	Teknisk dokumentasjon	Spesifikk enkeltveiledning gitt på forespørsel ved spesifikke prosjekter.
2.	Spesifikasjon	Kun utstedt ved spesifikke prosjekter
3.	PDB	Dette dokumentet
4.	Forklarende merknader til PDB	Tilgjengelig på www.hempel.com og inneholder relevant informasjon om Produktets testparametre
5.	Bruksanvisning	Når tilgjengelig, på www.hempel.com
6.	Generell teknisk veiledning (f.eks. for påføring og overflateforberedelser)	Når tilgjengelig, på www.hempel.com

Ved uoverensstemmelse mellom PDB og Tilleggsdokumentasjonen, skal informasjonen følge samme prioriterte rekkefølge som angitt ovenfor. I så tilfelle bør du også kontakte din representant hos Hempel for avklaring. Videre må kjøper/bruker forholde seg fullt ut til det aktuelle sikkerhetsdatabladet («SDB») som leveres med alle Produkter, og som også kan lastes ned fra www.hempel.com.

Hempel er ikke ansvarlig for feil som oppstår som følge av at bruken av Produktet ikke er gjort fullt ut i henhold til anbefalingene og betingelsene som beskrives i gjeldende PDB og Tilleggsdokumentasjon. Informasjonen og vilkårene i denne ansvarsfraskrivelsen gjelder denne PDB, Tilleggsdokumentasjonen og alle andre dokumenter levert av Hempel angående Produktet. I tillegg er levering av og teknisk støtte i forbindelse med Produktet underlagt Hempels generelle vilkår for salg, levering og service med mindre annet er uttrykkelig avtalt skriftlig.