

Hempel's Paint Stripper 69560

Produktegenskaper

Beskrivning

Hempel's Paint Stripper är en högeffektiv lösningsmedelsbaserad färgborttagare som kan användas på de flesta målade och lackade ytor.

Rekommenderad användning

Ej tillgängligt.

Egenskaper

- Ej tillgängligt.

Produktsäkerhet

VOC-innehåll

Lagstiftning	Värde
EU	311 g/L [2,60 lb/US gal]

Uträknat enligt specifik lagstiftning, se detaljer i Förklarande noteringar på Hempels webbsida Hempel.com eller på din lokala Hempel-webbsida.

Hantering

Hanteras varsamt. Observera alla säkerhetsetiketter på förpackningar och färgbehållare före och under användning. Följ alla lokala och nationella säkerhetsbestämmelser. Följ alltid Hempels säkerhetsdatablad för denna produkt tillsammans med produktdatabladet.

Produktdata

Produktkod

69560

Standardnyans / kod

Transparent 00000

Transparent 00000

Volymtorrhalt

0 ± 2%

Specifik vikt

1 kg/L [8 lb/US gal]

Ytförbehandling

Underhåll och reparation

- Du rekommenderas att utföra en liten testbehandling före användning och att notera behandlingstiden.

Applicering

Förtunningsmedel

Ingen spädning

Appliceringsmetod

Verktyg	Uttunning maxvolym
Pensel/rulle	Ingen spädning

Applicera inte i direkt solljus.

Appliceringsförhållanden

- Använd inte varmluftspistoler. Får inte utsättas för lågor och heta ytor.
- Produktens temperatur måste överstiga 10°C [50°F] under applicering.

Hempel's Paint Stripper 69560

Anmärkningar

- "Applicera produkten frikostigt med pensel eller roller på en torr yta. Behandla inte en för stor yta på en gång. Täck den behandlade ytan med aluminiumfolie för att förhindra att de aktiva lösningsmedlen avdunstar för fort. Låt verka under 30-45 minuter tills färgskiktet löses upp eller lyfts. Kortast behandlingstid för beväxningshinderfärg, alkydfärger och lacker, längst behandlingstid för silikon och epoxifärg. Använd med försiktighet på glasfiber och plast (kan skada termoplastprodukter). Skrapa av gammal färg och rengör med varmvatten och en boat shampoo. Gamla och tjocka skikt kan kräva upprepad behandling."

Torkning och övermålning

Lagring

Lagringstid

Omgivningstemperatur	25°C [77°F]
Produkt	60 månader
Hållbarhet från och med tillverkningsdatum, om den förvaras i oöppnade originalförpackningar. Därefter måste produktkvaliteten kontrolleras på nytt. Förvaring vid förhöjda temperaturer kan minska hållbarheten. Kontakta Hempel om du behöver råd.	

Lagringsförhållanden

- Produkten måste förvaras i enlighet med säkerhetsdatablad, etikett och lokala föreskrifter. Förvara behållarna i ett torrt, skuggigt, svalt och väl ventilerat utrymme och åtskilt från värme- och antändningskällor. Behållare måste hållas tätt tillslutna. Hanteras varsamt.

Ytterligare dokument

Ytterligare information finns på Hempels webbsida <https://www.hempel.com/service-and-support/technical-guidelines> eller din lokala Hempel-webbsida:

- Kommentarer till produktdatabladet.
- Appliceringsmetoder.
- Mera information: Båtvårdsguiden och hempelyacht.se

Detta produktdatablad ("PDB") berör den levererade produkten ("Produkten") och uppdateras från tid till annan. Köparen/användaren ska därför utgå ifrån det PDB som medföljer det relevanta partiet av Produkten (och inte en tidigare version). Utöver PDB kan köparen/användaren tillhandahållas några eller samtliga av följande specifikationer, förklaringar och/eller riktlinjer som listas nedan eller finns tillgängliga på Hempels webbplats under "Produkter" på www.hempel.com ("Ytterligare Dokument"):

Nr.	Beskrivning av dokument	Plats/kommentarer
1.	Tekniska uppgifter	Rådgivning för specifika projekt ges på begäran
2.	Specifikation	Ges endast ut för specifika projekt
3.	PDB	Detta dokument
4.	Förklarande anmärkningar till PDB	Tillgängliga på www.hempel.com och innehåller relevant information om Produktens testparametrar.
5.	Appliceringsanvisningar	Om tillgängligt, se www.hempel.com
6.	Allmänna tekniska riktlinjer (t.ex. applicerings- och ytförbehandling)	Om tillgängligt, se www.hempel.com

Om informationen i PDB och ytterligare dokument inte överensstämmer ska informationens prioriteringsordning vara samma som ovan. I sådana fall ska du även kontakta din representant på Hempel för klargörande. Köparen/användaren måste dessutom följa det relevant säkerhetsdatablad ("SDB") som levereras med varje produkt, vilket även kan hämtas på www.hempel.com.

Hempel ansvarar inte för defekter när appliceringen av Produkten inte skett helt och hållet i överensstämmelse med rekommendationerna och kraven i relevant PDB och Ytterligare Dokument. Informationen och villkoren i denna ansvarsfriskrivning gäller för PDB, Ytterligare Dokument och övriga dokument som levereras av Hempel med avseende på Produkten. Leverans av Produkten och all teknisk hjälp omfattas dessutom av Hempels Allmänna försäljnings-, leverans- och tjänstevillkor, om inte annat har överenskommit skriftligen.